



BIRAL-LUBRICATION-SWISS® GmbH

Produkte-Datenblatt

N1 - 720 (LANGFASERIGES HOCHDRUCKFETT)

Produktbeschreibung

Langfädiges, stark haftendes Schmierfett für sehr hohe Belastungen, niedrige Drehzahlen, niedrige Geschwindigkeiten und sehr feuchte Umgebungen. Schmierfett DIN 51825. Comf. To MIL - S - 46163 - A, Type 2, Grade N and MIL - S - 22437 - E.

Giftklassenfrei laut BAG: 611500

Anwendungen

Schwerindustrie; Brücken und Schleusen Transportindustrie, Strassenbau Kicklager in Greifern von Baumaschinen

- Lager mit engen Toleranzen
- Bolzen- und Buchsenverbindungen
- Ausschubteile von Kränen
- Axiallager von Bankettmähmaschinen
- Trommellager in Waschmaschinen
- Oberes Rad von Becherketten
- Eimerbagger
- Schieber vor Müllpressen
- Zahnräder, Wagonpuffer

Vorteile

- Hervorragende Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Verhindert ruckartige Bewegungen, "Stick-slip"
- Speziell für vibrierende und /oder ruckartige Bewegungen
- Hervorragende Schmierung durch veredelte Teflonteilchen
- geringer Verbrauch
- Sehr starke Haftung, auch auf glatten Flächen wie z.B. geschliffenen Bolzen und Buchsen

Gebrauchsanweisung

Die Teile vor Gebrauch gut reinigen und altes Fett entfernen oder durchspülen. Untergrund oder Teile gründlich reinigen und trocknen lassen. Bei offener Schmierung; das Fett dünn auftragen. Bei geschlossener Schmierung wie z.B. Lagern, normal füllen. Die Schmierhäufigkeit Schritt für Schritt verringern, bis eine optimale Schmierung erreicht ist.

Verpackung: nach heutiger Preisliste
Transportvorschriften: nicht geregelt - siehe Sicherheitsdatenblatt

BIRAL-LUBRICATION-SWISS® GmbH
Postfach 39, CH-4310 Rheinfelden

Tel: +41 61 831 36 19/ Fax: +41 61 831 36 15
www.biral.org E-Mail: admin@biral.org

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.