



Juli 2008

Produktinformation

BLS Montagefett

Extrem druckbeständiges und wasserfestes Montagefett für Schraubverbindungen und Montagearbeiten jeglicher Art. Geruchsneutral! Bleibt weich und geschmeidig. Schützt gegen Tribokorrosion. Einsetzbar auch zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern zur Minderung von Reibung und Verschleiss für alle Industriebereiche bei hohen Belastungen.

BLS Montagefett ist hervorragend alterungsbeständig, besitzt eine hohe Druckaufnahmefähigkeit, haftet gut und ist beständig gegen Kalt- und Heisswasser. Weisse Festschmier- Stoffe verhindern im Bereich der Misch- und Grenzreibung den metallischen Kontakt der Reibpartner. Dadurch wird auch bei hoher Flächenpressung der Reibwert herabgesetzt und der Verschleiss gemindert.

Die hohe Schmierwirksamkeit erlaubt verlängerte Nachschmierfristen. Das Produkt ist frei von Bleiverbindungen.

Gebrauchstemperaturbereich: -20°C bis +130°C

Vorteile:

- Hohe Anteile an EP-Additiven
- Sehr gut Kalt- und Heisswasserbeständig
- Schützt vor Tribokorrosion
- Bleibt auch bei Wasseraufnahme walkstabil
- Lieferbar in praktischen Fettspendern sowie Dosen

Einsatzgebiet:

BLS Montagefett eignet sich auch hervorragend für den Einsatz als Universalfett überall dort, wo hohe Drücke vorkommen und Wasserbeständigkeit ein Thema ist. Schmierung von Wälz- und Gleitlagern, Führungen und sonstigen Maschinenelementen an Baumaschinen, Werkzeugen, Papiermaschinen, Maschinen in der Steinzeugindustrie, Haushalts- und Waschmaschinen, Elektro- und feinmechanische Instrumente, Spindeln sowie zur Schmierung an Grossgeräten in der Bauindustrie und dem Bergbau.

Die obigen Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Gesetzliche Vorschriften für die Anwendung sind in eigener Verantwortung zu beachten.