



Produkte-Datenblatt

N - 720 (LANGFASERIGES HOCHDRUCKFETT, Fließfett, Getriebefett)

Produktbeschreibung

Langfädiges, stark haftendes Schmierfett für sehr hohe Belastungen, niedrige Drehzahlen, niedrige Geschwindigkeiten und sehr feuchte Umgebungen. Schmierfett DIN 51825.

Giftklassefrei laut BAG: 611500

Anwendungen

Schwerindustrie: Brücken und Schleusen Transportindustrie, Strassenbau Kicklager in Greifern und Baumaschinen

- Lager mit engen Toleranzen
- Bolzen- und Buchsenverbindungen
- Ausschubteile von Kränen
- Axiallager von Bankettmähmaschinen
- Trommellager in Waschmaschinen
- Oberes Rad von Becherketten
- Eimerbagger
- Schieber vor Müllpressen
- Zahnräder, Wagonpuffer

Vorteile

- Hervorragende Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Verhindert ruckartige Bewegungen, „Stick-slip“
- Speziell für vibrierende und / oder ruckartige Bewegungen
- Hervorragende Schmierung durch veredelte polymere Teilchen
- Dauerhaft, geringer Verbrauch
- Sehr starke Haftung, auch auf glatten, geschliffenen Bolzen und Buchsen

Gebrauchsanweisung

Die Teile vor Gebrauch gut reinigen und altes Fett entfernen oder durchspülen. Untergrund oder Teile gründlich reinigen und trocknen lassen. Bei offener Schmierung; das Fett dünn auftragen. Bei geschlossener Schmierung wie z.B. Lagern, normal füllen. Die Schmierhäufigkeit Schritt für Schritt verringern, bis eine optimale Schmierung erreicht ist.

Verpackung: nach heutiger Preisliste

Transportvorschriften: nicht geregelt